




## Sonderzubehör

## für Rundschleifgeräte RUS und Teilapparat DELTA



Dreibacken-Drehfutter Ø 80 mm (Best. Nr. 447) (Best. Nr. 454) Aufspanndorn hierzu Alternativ: Aufspanndorn mit Spannzangenaufnahme W20 (Best.Nr. S454.80)



(Best. Nr. 448) Vierbacken-Drehfutter Ø 80 mm (Best. Nr. 454) Aufspanndorn hierzu Alternativ: Aufspanndorn mit Spannzangenaufnahme W20 (Best.Nr. S454.80)



Dreibacken-Drehfutter mit 80 mm verstellbarem Zahnkranz. Rundlauf 0.005 mm einstellbar. (Best. Nr. 458) Aufspanndorn hierzu (Best. Nr. 454) Alternativ: Aufspanndorn mit Spannzangenaufnahme W20 (Best.Nr. S454.80)



Zugspannzange von 0,5 – 18,00 mm (Best. Nr. 300.XXX) (xx=Durchmesser) Typ 355 E HR Hochgenauer Rundlauf. Auch mit Holzkasten lieferbar. Alternativ: S300.XXX mit Spannzangenaufnahme W20.



Spitze 60° Standard (Best. Nr. 428) Alternativ: Spitze 60° mit Spannzangenaufnahme W20 (Best. Nr. S428)



(Best. Nr. 459) Planscheibe Drm 120mm Alternativ: Planscheibe Drm 120mm mit Spannzangenaufnahme W20. (Best. Nr. S459)

Sonderaufnahmen auf Anfrage